

År 1886 den 8 September förrättades af undertecknad med biträde af två

Nämndemän jaga husesyn å Soldattorpet till roten № 937 Öxjöna i
Mjors Socken Mjors Härad, i närväro af
Kompanifullmäktig John Jönsson Cederlund samt Rotehållare Nicke
tor länkan måtar på hemvägen och juik del af synen
och Torpiunehafvaren Soldaten Renell var närvärd.

Vid besigtningen befunnos nedaanförde brister, som böra afhjelpas inom tid, som af Konungens Befallningshafvande bestämmes; och varda vederbörande rotet hållare förständigade att, inom en månad efter härmaf erhållen del, till Konungens Befallningshafvande inkomma med de anmärkningar, hvartill de må finna sig befogade, vid äfventyr, om sådant försummas, att syneförrättningen prövas på för handen varande skäl.

		Verkstäldes af
Roten	Soldaten	
2		
4		
6		
1.		
15.		
30		
20		
12.		
3.		
3.		
10.		
50		
Transport 106 50		

Stuga. Brädforringen å hela stra gapnena kort
tagos, hoppantes, prisikes änyo och rik-
nas, dertui atgår 1/2 brader
Vlaeftor rebb
Spik och arbetolau
Förstugutrappan lages med 1 planka
Golvplatt i Stugan, rammarne och förstugan
anläggas med 3 timmer fin dynstakar
1/2 tæftor plank
Pyttning inläggas under golvet.
Arbetolau värdes, jemte spik, fin
Wägganu inuti slagan pinnas upp i hok
och rappas för en kostnad af
Takus och lage.
Seglu å tegaket restagos och halas upp.
Lägges på raften derunder, hvarefter
teglet änyo uppläggas och taket förs
med huf, vaderbrader och vattenlistor,
dertui atgår 1/2 tæfto brader
Halm för
Arbetolau och spik
10 tegel

I Transport 106 50

Summa Kr. 106 56

Sälunda synast och videra skjutsas
På fyrkantområde minnes vägmar

Omrödning

Kongl. Majts Nädiga Bref d. 22 Juli 1835 stadgar angående åbyggnader till Soldattorp vid Kongl. Södermanlands Regemente:

Stugubygningen bör vara 12 alnar lång, 8 alnar bred, bestående af stuga 8 alnar i fyrkant, kammare 5 alnar lång och 4 alnar bred samt förstuga 4 alnar lång och 3 alnar bred, allt inom knutar, byggd på $\frac{1}{2}$ alns stensot, och till $3 \frac{1}{2}$ alnars höjd från golfsot till nedre kanten af bjelklaget. Från bjelkarnas överkant bör timringen vara fortsatt till 6 quartars höjd, hvarpå ytter taket med vanlig böjning lägges; och bör takfoten utskjuta $\frac{3}{4}$ aln från väggen i rät vinkel. Golvet i stugan lägges på halvå syllet med fyllning på vanligt sätt. Innantaket lägges ofvanpå bjelkarne samt derpå fyllningen och i kammaren likaså. Stugan förses med tvæne fönsterlufter, den ena på gaveln och den andra på den längssidan, der ingången till förstugan finnes, begge lufternas $1 \frac{1}{2}$ aln höga och $1 \frac{1}{2}$ aln breda inom karmarne. Spisein med bakugnen bör uppföras vid dörren i stugan midt på väggen, med en alns brandmur på ömme sidor och så att bakugnen till större delen ingår i den dervid varande kammaren, bvarigenom stugan blir rymligare. Dörrarne $2 \frac{1}{2}$ alnar höga och 6 quartar breda. Ut i kammaren behöves endast ett enkelt fönster af $\frac{3}{4}$ alns bredd och $1 \frac{1}{2}$ alns höjd, men ingen spis. Ingången dit är från förstugan och derifrån åfven uppågång till vinden, som bör förses med lucka på gavels. Yttre taket må göras efter hvarje orts sed, allenast det uppfyller ändamålet.

Ladugårdshuset bör vara 17 alnar långt och 8 alnar bredt inom knotar på $\frac{2}{3}$ alns hög stensot samt afdeladt med väggar, på ena ändan 4 alnar till loge och på andra 5 alnar till fähus. Af mellanrummet beräknas hälften till sildes- och hälften till foderlada, dock utan vägen mellanvägg. Husets höjd från stensoten 5 alnar till takfoten. Fähuset, som förses med foderskulle, bör likväl endast vara 3 alnar högt; skullvirket af gärdsel eller så kalladt trindvirke. Ut i fähuset böra finnas 2:ne bås och en afplankning för smakreatur; golvet at klinivet virke, men i häsen efter ortens sedvänja. Dörrarne till sildes- och foderladan samt fähuset böra vara $2 \frac{1}{2}$ alnar höga samt 2 alnar breda, den sedanare försedd med lös.

Bla 1619 d. 20 September, blef Laga synl, förrättad af understeaderen
 samt Namdemrännerne, Garadssommaren Fab. Erspord i Ribeby
 Namdeman Eric Petersson i Halsberga, på Soldat Corpset för 17. 957
 Spanga Röte uti Åkers socken, hvareud ejam! Pronostuttaget
 sig infallde vice Länsman Håller, samt a Campagnets väg
 Wagner & Andrich Radé, och a Raten, Banderne Jan Gjens-
 jan, och Karl Andersson i Spanga; Soldaten närvarande, uppm-
 gaf breiförvaran beprövades och värderades som följer

	Primo
N:o 1. <u>Stugan</u> , väggarna måppligas, och grändas upp. vid taket innuti stugan och kammaren för 3. spiseln, skorsten, och tyllmurarna Reparerar. Kranfore tegel, kalk och arbetslön upptages tio. 3. Utrö taket av af bråder, och ådomdes vid fina synen år 1816, men ännu ej blifit väntaftoldt.	
2:e Hästhälfven i 10 pp. 20.	
Tjof. och arbetslön 20.	
Samt dräppar till vinden i stugan värderas tio 1. 35.	
<u>Fakhuset</u> , taket förbättrades med 1½ tjag Halmsta i 4 pp. 6.	
Tjarkarlon 24.	
Läs för dörren anskaffas för 16. 6. 40.	
Lage, fins ej vid torpet, emedan Raten bestalar hemkälla in Natura.	
Gårdsgårdar, (de Raten åligger att hälla) i godthöf.	
Summa pp. 41. 40.	

Spanga Soldat Corpse fam afwan
 D. Letterwall.
 Doctorare, och
 Divisions Chef.

Raheten med det enligt forfattningarn pataffalla
 synings Instrument & Pritygar

Radé

Ar 1897 den 11 September

förättades af underjecknad med biträde af sva-

Namnemän laga husesyn å Soldattorpet till roten N:o 937

Spränga

Härad

Socken

Härad

i närväro af

Kompanifullmäktig Fästning i Härnösand J. C. Skarberg samt Rotehållare Ham-

mersen W. Åkerblad J. P. Ljungholten.

och Törpinnehafvaren Soldaten Lennell.

Vid besiktningen befunnos nedannämnde brister, som böra afhjelpas inom tid, som af Konungens Befallningshafvande bestämmes; och varda vederbörande rotehållare förständigade att, innan en månad efter häraf erhållen del, till Konungens Befallningshafvande inkomma med de anmärkningar, hvartill de må finna sig befogade, vid äfventyr, om sådant försummas, att synesförrättningen belas på för handen varande skäl.

Stugan är utan annan omvägning in 20

des ytterväggas hela mofjägs 10.

Fästet. Taket, dörrar ej fäster, hör mofjägs

med 4 tappes bräder i bkr.

4 " vedo " 2 "

24.-

8

Spisa och arbetolam

10.-

Nytt innanrede gönne i fästet och ny
fl. intägger, brädfodringen i fästet
innanreder repareras med

3 tappes bräder i bkr.

18

1 " plana

12.-

Spisa och arbetolam

10.

Dörrar påfodras med bräder, hvar till åtta
2 flg, 150 Vissa tr. är kaffade).

2.50

Arbetslam och spisa

3.-

Lagor. Ny hundlyckse auterings under lag-
kistan af 1 timmes och byggafret.

2.50

Arbetslam

2.50

Östra gaveln med knutar brädfodras
hvar till åtta 2 tappes bräder

18

Spisa och arbetslam

6

Lagen och fästet mofjägs

10-190.50

Bromma Hornet 130.50

Olund

Jämnad synad och värderad betyges
På först att man ges minnes dragar.

Decidedly
Kruskalansky